

Winny kit

made in Italy

qui lö[®]
opening solutions

La technologie raffinée de l'électronique QUIKO s'unit à la puissance et à la fiabilité des automations du série WINNY pour créer l'innovant KIT WINNY.

Simplicité avant tout. Grâce à l'accès facile au moteur et à la programmation par sélecteur extérieur digital, l'installation de WINNY LIGHT est dans les plus facile et rapide de sa catégorie. L'opérateur 24V permet une utilisation intensive et à un meilleur silence; la technologie et les matériels utilisés pour le projet et la construction de l'automatisation sont aux sommets de catégorie. L'accès aux sorties de secours en cas de nécessité est garanti par le dispositif antipanique à ouverture totale (optionnel). La technologie à encodeur garantit la précision maximum dans le mouvement pendant que la sûreté est assurée par l'antiécrasement de série. Le kit batteries de série permet le fonctionnement de la porte aussi en absence d'électricité.


Wyrafinowana technologia elektroniki QUIKO łączy się z siłą i niezawodnością siłowników z serii WINNY by stworzyć innowacyjny zestaw WINNY KIT.

Przede wszystkim łatwość. Dzięki łatwemu dostępowi do napędu i programowaniu dokonywanemu całkowicie poprzez zewnętrzny cyfrowy programator, instalacja WINNY jest jedną z najłatwiejszych i najszybszych w swoim rodzaju. Napęd 24V umożliwia intensywne użytkowanie w całkowitej ciszy. Technologia i materiały użyte do zaprojektowania i wykonania automatyki są najwyższej jakości. W nagłych wypadkach droga ewakuacyjna jest zagwarantowana przez system przeciwpanikowy (opcjonalny). Technika encoder gwarantuje, maksymalną precyzję i bezpieczeństwo dzięki specjalnemu systemowi antyzgnieniomemu. Komplet akumulatorów (zapewniony) umożliwia otwarcie drzwi nawet podczas braku elektryczności.

Тонкая технология электроники QUIKO в сочетании с мощностью и надёжностью приводов из серии WINNY создаёт инновационный набор WINNY KIT.

Набор WINNY KIT отличает, прежде всего, простота. Благодаря лёгкому доступу к двигателю и программированию, которое осуществляется полностью через внешний цифровой переключатель, устанавливается привод WINNY наиболее легко и быстро. Привод 24 V даёт возможность интенсивной эксплуатации с весьма низким уровнем шума. Данная автоматика производится по последним технологиям из лучших в своей категории материалов. В аварийной ситуации путь эвакуации гарантируется системой «против паники» (опция). Наличие датчиков гарантирует максимальную точность в движении, а безопасность и надёжность обеспечиваются специальным противоударным устройством. Комплект аккумуляторов (прилагается) позволяет управлять дверью даже при отсутствии энергоснабжения.

Semplicità affidabile.



Winny kit

QK-W1090KIT	24Vdc A=90cm max 160Kg
QK-W1100KIT	24Vdc A=100cm max 160Kg
QK-W1120KIT	24Vdc A=120cm max 160Kg
QK-W1140KIT	24Vdc A=140cm max 160Kg
QK-W1160KIT	24Vdc A=160cm max 160Kg
QK-W1180KIT	24Vdc A=180cm max 160Kg
QK-W1200KIT	24Vdc A=200cm max 160Kg
QK-W2090KIT	24Vdc A=90cm max 130+130Kg
QK-W2100KIT	24Vdc A=100cm max 130+130Kg
QK-W2120KIT	24Vdc A=120cm max 130+130Kg
QK-W2140KIT	24Vdc A=140cm max 130+130Kg
QK-W2160KIT	24Vdc A=160cm max 130+130Kg
QK-W2180KIT	24Vdc A=180cm max 130+130Kg
QK-W2200KIT	24Vdc A=200cm max 130+130Kg

Programmable entièrement pour sélecteur digital
Cyfrowy programator
Программируется через цифровой переключатель



Facile accès au moteur
Łatwy dostęp do silnika
Лёгкий доступ к двигателю



DONNEES TECHNIQUES

Alimentation (Vdc)
Intensité (A)
Puissance absorbée (W)
Indice de protection (IP)
Temps ouverture/ fermeture (sec)
Temp. de service (°C Min./Max)
Numero vantail
Longueur A (cm)
Longueur B (cm)
Poids maxi vantail




DANE TECHNICZNE

Zasilanie silnika (Vdc)
Pobór prądu (A)
Pobór mocy (W)
Poziom zabezpieczenia (IP)
Czas otwarcia / zamknięcia (sec)
Temp. pracy (°C Min./Max)
Ilość skrzydeł drzwi
Długość A (cm)
Długość B (cm)
Max waga skrzydła (kg)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мощность двигателя (Vdc)
Потребляемый ток (A)
Потребляемая мощность (Вт)
Класс защиты (IP)
Время открытия/закрытия (сек)
Темпер. режим (°C Мин./ Макс.)
Количество створок дверей
Длина A (см)
Длина B (см)
Макс вес створки (кг)

QK-W1090KIT	QK-W1100KIT	QK-W1120KIT	QK-W1140KIT	QK-W1160KIT	QK-W1180KIT	QK-W1200KIT	QK-W2090KIT	QK-W2100KIT	QK-W2120KIT	QK-W2140KIT	QK-W2160KIT	QK-W2180KIT	QK-W2200KIT
24													
5													
120													
41													
Selezionabile / Do wyboru/ Выбираемый													
-10/+80													
1						2							
90	100	120	140	160	180	200	90	100	120	140	160	180	200
190	210	250	290	330	370	420	190	210	250	290	330	370	420
160						130							





COMPONATS
KOMPONENTY
КОМПОНЕНТЫ



Automation complète avec logique de commande, kit batteries, électrobloque et déblocage manuel

Zestaw automatki z centralką kontrolną, zestaw baterii, blokada elektryczna i odblokowanie ręczne

Автоматизация с блоком управления, комплект аккумуляторов, электрический замок и разблокировка



Sélecteur digital/ programmeur

Pilot cyfrowy/programator

Цифровой переключатель/ программное устройство



Photocellula au rayon unique

Fotokomórka z pojedynczym promieniem

Однолучевой фотоэлемент



Rail au sol et rail de guidage

Prowadnica i szyna podłogowa

Принцип и рельс пола

Reliable simplicity.



QK-CE24W
 Logique de commande de recharge 24V
Centralka 24V zapasowa
 Сменный блок управления 24V



QK-SELPRW
 Sélecteur digital/ programmeur de recharge
Przełącznik cyfrowy/ programator wymienny
 Запасной цифровой селектор/ устройство программирования




QK-RADAR
 Radar IR. Portée large/ étroit
Aktywny czujnik podczerwieni. Zasięg szeroki/ Zasięg wąski
 Активный датчик инфракрасного излучения. Широкое/узкое поле зрения



QK-RADARBI
 Radars à micro-ondes à deux directions
Czujnik ultradźwiękowy, dwukierunkowy
 Двухнаправленный микроволновой радар



QK-RADARMONO
 Radar à micro-ondes monodirectionnel
Aktywny czujnik podczerwieni. Zasięg szeroki/ Zasięg wąski
 Активный датчик инфракрасного излучения. Широкое/узкое поле зрения



QK-GLASSW
 Kit attache pour porte de cristal
Zestaw mocowań do drzwi szklanych
 Набор для крепления стеклянных дверей




QK-FTPMINI
 Photocellula au rayon unique de recharge
Fotokomórka wymienna
 Однолучевой фотоэлемент




QK-FTPMINI2
 Photocellula au rayon double
Fotokomórka z podwójnym promieniem
 Двулучевой фотоэлемент



QK-ARMO
 Boîte à la clé multifonctionnel blindé d'extérieur
Antywłamaniowa skrzynka zamykana na klucz
 Усиленный многофункциональный настенный замок-выключатель




QK-PANICW1
 Système antipanique au défoncement total pour 1 ventail 1100mm
System przeciwpanicowy do drzwi 1-skrzydłowych 1100mm
 Система «против паники» для одностворчатой двери 1100 мм



QK-PANICW2
 Système antipanique au défoncement total pour 2 vantaux 1100mm
System przeciwpanicowy do drzwi 2-skrzydłowych 1100mm
 Система «против паники» для двухстворчатой двери 1100 мм



Pour autres options aller à la page relative du catalogue
Dla innych opcji odwołać się do odpowiedniej strony w katalogu
 Для других опций смотрите соответствующую страницу в каталоге




QK-WKIT1

Kit pour assemblage automatisé portes coulissantes de la série WINNY à une ventail composée de: moteur 24Vdc avec l'encoder, kit chariot pour une ventail, logique de commande, sélecteur digital, bouchons latéraux

Zestaw z serii WINNY do automatyzacji drzwi przesuwanych jednoskrzydłowych: napęd 24Vdc z enkoderem, zestaw prowadzeń dla jednego skrzydła, centralka sterująca, programator cyfrowy, zatyczki boczne

Комплект приводов из серии WINNY для автоматических дверей с одной створкой, составлено: двигатель 24 с кодирующим устройством, половая направляющая рельса, блок управления, цифровой селектор, заглавных букв стороны




QK-WKIT2

Kit pour assemblage automatisé portes coulissantes de la WINNY à deux ventail composé de: moteur 24Vdc avec l'encoder, kit chariot pour deux ventail, logique de commande, sélecteur digital, bouchons latéraux

Zestaw z serii WINNY do automatyzacji drzwi przesuwanych dwuskrzydłowych: napęd 24Vdc z enkoderem, zestaw prowadzeń dla dwóch skrzydeł, centralka sterująca, programator cyfrowy, zatyczki boczne

Комплект приводов из серии WINNY для автоматических дверей с одвома створками, составлено: двигатель 24 с кодирующим устройством, половая направляющая рельса, блок управления, цифровой селектор, заглавных букв стороны




QK-PROFW

Poutre anodise de recharge (Longueur maxi. 7m)

Wymienna, anodowana pokrywa siłownika (Maksymalna długość 7m)

Запасной анодированный балочный профиль и покрытие (Максимальная длина 7м)




QK-PROFADW

Profil adaptateur superieur (Longueur maxi. 7m)

Profil adaptor górny (Maksymalna długość 7m)

Превосходящий профиль адаптер (Максимальная длина 7м)




QK-GUIDEW

Rail au sol et rail de guidage (Longueur maxi. 7m)

Prowadnica i szyna podłogowa (Maksymalna długość 7m)

Принцип и рельс пола (Максимальная длина 7м)




QK-NYW

Plaque avec pivot avec bloque en nylon

Płytkę z kołkiem i nylonowym zabezpieczeniem

Пластина со стержнем и нейлоновым блоком



QK-BPACKW

Batterie d'urgence

Zestaw akumulatorów

Комплект аккумуляторов



QK-BLOCKW

Kit elettroblocco predisposto pour QK-MANW

Zamek elektryczny dostosowany do QK-MANW

Электрический замок, предрасположенный для QK-MANW



QK-MANW

Kit déblocage manuel

Zestaw do odblokowania ręcznego

Разблокировка



QK-CINGW

Courroie (Longueur maxi. 30m)

Pas zębaty (Maksymalna długość 30m)

Пояс (Максимальная длина 30м)



Borinato F.lli Snc
Via Seccalegno, 19
36040 Sossano (VI) - Italy
Tel. +39 0444 785513
Fax +39 0444 782371
info@quiko.biz
www.quiko.biz



QUIKO peut apporter à ses produits modifications techniques, pour améliorer la qualité, sans préavis.

QUIKO może technicznie ulepszać jakość swoich produktów bez jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia.

QUIKO может технически улучшать качество продуктов без любого предварительного уведомления.